SCHEDA PRODOTTO



ARATTERISTICHE TECNICHE

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO".

Relativamente al materiale di cui al DDT n. X del XXXXXXXX

or the tribute restricted	
Descrizione generale	battiscopa a BECCO DI CIVETTA da mm. 80x

Descrizione generale	battiscopa a BECCO DI CIVETTA da mm. 80x13
Supporto	in multistrato di compensato di essenze legnose diverse
Impiallacciatura	in essenza di in essenza di Acacia, Acero, Afromosia, Bambù Chiaro, Bambù Scuro, Cabreuva Incenso, Cabreuva Rosso, Ciliegio, Doussiè, Faggio, Frassino, Iroko, Jatobà, Lapacho, Larice, Merbau, Mogano, Noce America, Noce Nazionale, Noce Tanganica, Rovere, Sucupira Preta, Teak, Ulivo, Wengè incollata con colla termofondente
Finitura	Grezzo / trasparente opaco (o tinta per particolari finiture) con vernice poliuretanica / laccato con vernice poliuretanica laccato Bianco, Nero, Ral 9003, Ral 9010, Ral 9016, Ral 1013, Ral 9001, Ral 9006, Ral 7037, Ral 6001, Ral 5003, Ral 2002, Ral 1023, Ral 8011, Ral 9011
Tono di colore	soggetto a modificazione
Resistenza agli attacchi di funghi	buona
Resistenza agli attacchi di insetti	buona

STOCCAGGIO

Stoccare il materiale in luogo riparato (anche dalla luce diretta) a temperatura di 20°C circa e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60% circa; in ogni caso il prodotto dev'essere sempre all'interno del suo imballo originale.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- o Conservare nell'ambiente a temperatura di 20°C circa e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60% circa; qualsiasi variazione di tali parametri dovuti, ad esempio, a lavaggi con abbondante acqua o all'uso di macchinari a vapore o vaporelle possono provocare lo scollamento dell'impiallacciatura.
- o Pulire con un panno umido; usare detersivi neutri e non schiumosi

SCHEDA PRODOTTO



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO".

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Il prodotto, gli imballi e tutti i materiali di risulta della posa, non possono essere dispersi nell'ambiente. Vanno obbligatoriamente conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, ottemperando alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.