

Euroforest s.r.l

Via Trieste, 27 – 56011 Calci (PI)
 Tel.050-938556 C.F. e P. Iva: 01328410509 –
 Mail: euroforest@pec.it

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Legge n°126 del 10.04.1991: “norme per l’informazione del consumatore “ e D.L. n°101 del 18.02.1997 : “ Regolamento di attuazione “ e Circolare Ministeriale 1/2004, oltre a quanto stabilito dal D.L. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Relativa al pavimento da consegnare Rovere ABC Spazzolato grezzo 10/3x150x1900

Elementi di legno multistrato con incastri femmina e/o maschio per pavimentazioni di legno conformi alla norma UNI EN 13489-04
TIPOLOGIA DEL PRODOTTO Parquet stratificato prefinito con incastro M/F sui 4 lati.
Contenuto di umidità % alla prima consegna del prodotto tra 5% e 9%

SPECIE LEGNOSA NOBILE; CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA			
Specie Legnosa		Classificazione	
Nome Comune	Nome botanico	O	Δ
ROVERE EUROPEO (Quercus Petraea)		O	X

NOTE
<ul style="list-style-type: none"> - Alcune specie legnose presentano gomme e/o resine naturali (abete , larice, cirmolo, ciliegio , pero), oppure oli e tannini (olivo, castagno, rovere, oppure concrezioni minerali come nel doussiè-iroko) non eliminabili perché insiti nel legno. Queste naturali ed ineliminabili proprietà della materia prima legno non dequalificano la scelta qualitativa della specie legnosa - Per classificazioni particolari “con nodi, spaccature stuccate, anticature ecc. non si esclude la presenza di scheggiature, in particolar modo in presenza di riscaldamento a pavimento.

TRATTAMENTO E FINITURA SUPERFICIALE		
Stato superficie	Trattamento	Finitura
Prelevigata..... <input type="checkbox"/>	Invisibile..... <input type="checkbox"/>	Vernice..... <input type="checkbox"/>
Spazzolata.....X	Sbiancato..... <input type="checkbox"/>	Olio.....X
Piallata..... <input type="checkbox"/>	Tinto..... <input type="checkbox"/>	Grezzo..... <input type="checkbox"/>
	Trasparente..... <input type="checkbox"/>	

MODALITA DI SMALTIMENTO
Una volta dismessi o non utilizzati, i prodotti, sia legname che contenitori di prodotti per la posa, non vanno dispersi nell' ambiente, conferiti ai locali sistemi ma conferiti in locali privati di smaltimento, in conformita' ai dispositivi normativi vigenti.

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE PER IL CORRETTO IMPIEGO

DESTINAZIONE D'USO
Gli elementi lignei stratificati, sono destinati esclusivamente per la realizzazione di rivestimenti di pavimentazioni interne, ossia pavimenti di legno (parquet). Altre diverse destinazioni compromettono la funzionalità del prodotto.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE
Nel caso in cui il prodotto non venga utilizzato alla consegna, conservarlo secondo le seguenti indicazioni:
<ul style="list-style-type: none"> - Mantenere il prodotto in ambienti con temperatura 18°-25°C ed umidità relativa dell'aria 45-60% - Mantenere l'imballo originale, intatto fino all'utilizzo finale - Non appoggiare i pacchi a diretto contatto con il pavimento ma utilizzare bancali o listelli separatori - Non accostare i pacchi a ridosso di pareti ed in prossimità di fonti di luce e/o calore - Se il materiale viene venduto grezzo (privo di finitura) necessita di trattamento nel più breve tempo possibile

VERIFICHE DA ESEGUIRSI PRIMA DELL'UTILIZZO
Prima dell'istallazione degli elementi lignei, verificare l'esistenza delle seguenti condizioni:
<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti asciutti con infissi montati, intonaci e pitture completate - Temperatura ambientale compresa tra i 18°-25° C e umidità relativa dell'aria compresa tra 45%-60% - Umidità del piano di posa se cementizio non superiore al 2% e comunque entro i limiti stabiliti dalla norma di riferimento UNI 11371. - Superficie del supporto di posa pulita ed esente da sostanze organiche od inorganiche - In caso di installazione su supporti/massetti riscaldanti, la temperatura di esercizio della pavimentazione non deve superare i 28°C.

MANUTENZIONE - PULIZIA ORDINARIA.
<ul style="list-style-type: none"> - Per la pulizia ordinaria non utilizzare mai solventi, ammoniaca, acidi e/o prodotti corrosivi e/o abrasivi. - Evitare i ristagni d'acqua, nel caso eliminare asciugando immediatamente. - Asportare la polvere utilizzando panni antistatici o aspirapolvere munito di apposite spazzole per parquet. - Nel tempo i raggi ultravioletti possono far variare colore e tonalità della superficie (ossidazione) - Attenersi alle indicazioni di seguito riportate per i prodotti da utilizzare.

- Per eliminare lo sporco più difficile è possibile lavare il pavimento con un panno inumidito con acqua e detersivi neutri consigliati; il panno dovrà essere ben strizzato al fine di evitare depositi di acqua che potrebbe infiltrarsi nella pavimentazione o lasciare depositi di sporco nella bisellatura e/o spazzolatura.
- Per proteggere ulteriormente il pavimento nelle zone più a rischio usura o macchie, è possibile prevedere l'applicazione localizzata del protettivo WAX CARE idrorepellente con azione di prevenzione o di manutenzione straordinaria.

PAVIMENTO OLIATO:



PAVIMENTO VERNICIATO:

X

ALTRO:



ALCUNE INFORMAZIONI PER L'USO DEL PARQUET

- Mantenere gli ambienti con temperatura **18-25° C** ed umidità relativa dell'aria **45-60%**
- Variazioni igrometriche ambientali e/o temperature più elevate rispetto a quelle sopra riportate provocano ritiri, fughe, sganciamenti, imbarcamenti e/o perdita di planarità della pavimentazione.
- Evitare di caricare il pavimento con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di parquet.
- Evitare di coprire il pavimento per almeno i primi 6 mesi con tappeti o altro.
- In caso di riscaldamento a pavimento evitare la presenza di tappeti.
- La caduta di oggetti acuminati, o spigolosi provocano graffi e/o solchi.
- Il soggiorno di animali, provoca solchi graffi e/o aloni /macchie.
- Per arredamento con rotelle utilizzare le ruote in gomma per parquet e applicare su tutti i punti di contatto con il pavimento idonei feltrini.
- La caduta di braci e/o fiamme libere provoca la formazione di bruciature e/o principio di incendio.
- Nel tempo i raggi ultravioletti possono variare il colore e la tonalità del parquet (effetto ossidazione)
- Per la cura, pulizia, manutenzione leggere attentamente le istruzioni, nella tabella precedente

Avvertenza La seguente scheda di identificazione del prodotto, ottempera a quanto prescrive la Legge n°126 del 10.04.1991: "norme per l'informazione del consumatore" e D.L. n°101 del 18.02.1997: "Regolamento di attuazione" e Circolare Ministeriale 1/2004, oltre a quanto stabilito dal D.L. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Un Amministratore